

GXL/GXU manuell Handwerker-Ausstiegswenster Holz und Polyurethan



- 15°–85° Dachneigung
- Mittels Handgriff am seitlichen Flügelteil (Druckfeder-unterstützt)
- Seitlich öffnendes Handwerker-Ausstiegswenster, 90° Öffnungswinkel
- Kann links oder rechts öffnend verwendet werden
- Flügelsicherung in geöffneter Position
- Lüftungsklappe mit integriertem Luftfilter
- Vormontierte Zubehörträger zur einfachen Montage von Zubehör durch Pick&Click!® System

ANWENDUNGS-
BEREICH

BEDIENUNG

EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE
DATEN

Verglasungsvarianten	Standard Thermo 2	Für Mindestanforderungen
	Thermo 2 --66  3-fach Isolierverglasung	Thermo 1 --70  2-fach Isolierverglasung
Einscheibensicherheitsglas (ESG) aussen	✓	✓
Verbundsicherheitsglas (VSG) innen	✓	✓
Wärmedurchgangskoeffizient Fenster U_w (Norm EN ISO 12567-2)	1,0	1,3
Wärmedurchgangskoeffizient Isolierverglasung U_g (Norm EN 673)	0,6	1,0
Gesamtenergiedurchlassgrad g-Wert (Norm EN 410)	0,44	0,46
Lichttransmissionsgrad τ_v (Norm EN 410)	0,62	0,68
Schalldämmung (C; Ctr) R_w (Norm EN 717-1) in dB	37 (-2;-4)	35 (-1;-3)
Luftdichtigkeitsklasse (EN 12207), Variante GXU	4	4
Luftdichtigkeitsklasse (EN 12207), Variante GXL	3	3

GXL (Holz)		
Grösse	CK06	FK06
B × H in cm	55 × 118	66 × 118
Verglasung Thermo 1 --70	•	✓
Verglasung Thermo 2 --66	•	✓
GXU (Polyurethan)		
Verglasung Thermo 1 --70	✓	✓
Verglasung Thermo 2 --66	✓	✓

AUSFÜHRUNGEN

Andere Ausführungen und Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.

GXL/GXU manuell

Handwerker-Ausstiegswenster Holz und Polyurethan



Standard-Ausführung GXL/GXU:


GXL Kiefernholz weiss lackiert

- Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003
- Atmungsaktiver, UV-resistenter Acryllack auf Wasserbasis
- Einzelteillackierung (imprägniert, grundiert, weiss lackiert)
- Bestellbeispiel: GXL FK06 **2**166

GXU Polyurethan-Oberfläche mit Holzkern (HT)

- Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003
- Bestellbeispiel: GXU FK06 **0**166

Optionale Ausführung:



GXL Kiefernholz klar lackiert

- Acryllack auf Wasserbasis
- Bestellbeispiel: GXL FK06 **3**166

- Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / -RAL 7043
- Kupfern unbehandelt
- Titanzink unbehandelt

- Äusserer Eindeckrahmen/Innenverkleidungen
- Sonnenschutz

MATERIAL
RAHMEN/FLÜGEL

AUSSEN-
ABDECKUNG


ZUBEHÖR

MASSTABELLE

Grösse	Blendrahmen-Aussenmasse B x H in mm	Innenverkleidungsmasse* k x l in mm	Glas-Lichtmasse e x f in mm	Lichtfläche (m ²)
CK06	550 x 1178	605 x 1119	372 x 984	0,37
FK06	660 x 1178	605 x 1119	482 x 984	0,47

* Nutmass (für Innenverkleidung) k+l; Toleranz +/- 1,5 mm
Achtung Mass l: Montagebedingt variabel!

GXL / FK06



GXU / CK06 + FK06

