

Duo-Verdunkelungsrollo



Pick&Click!*

- Optimale Verdunkelung
- Sanft einfallendes Tageslicht
- Modernes, schlankes Design
- Stufenlose Positionierung

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Auf Anfrage erhältlich

- Nicht für Kunststofffenster vor dem Jahr 2000
- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster
- Empfohlene Einbauhöhe < 2,00 m (Oberkante Dachfenster)

Das Duo-Verdunkelungsrollo besteht aus zwei über die Griffleiste miteinander verbundenen Rollos, einem Verdunkelungsrollo und einem Faltrollo, und ermöglicht somit vollständige Verdunkelung wie auch sanft gedämpftes Tageslicht. Die schmalen Profile, seitlich wie oben 25 mm breit, sowie die in Gehrung geschnitten Eckprofile repräsentieren die einzigartige Bauform der VELUX Rollos im Slimline Design, dank welcher mehr Licht bei eingefahrenem Rollo ins Rauminnere gelangt. Das patentierte Pick&Click® System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf die VELUX Dachfenster. Dabei wird das Rollo in die am Fenster vormontierten Halterungen eingeklickt und somit sind beide Hände für den weiteren Montageverlauf frei.

- Manuelle Bedienung beider Rollos mittels Griffleiste
- Für höher als 2 m eingebaute Duo-Verdunkelungsrollo ist die Bedienungsstange ZXT 200 in Kombination mit dem Beschlag ZED 300S erforderlich

- Die Duo-Verdunkelungsrollos sind in allen Verdunkelungsfarben (ausser Disney & VELUX Goodnight Collection) erhältlich und kombiniert mit dem weissen Faltrollo (1016).
- Verdunkelungsrollo: dreischichtiges Gewebe, Polyester mit einer lichtdichten Zwischenschicht und reflektierender Aluminiumbeschichtung auf der zur Scheibe gerichteten Seite
- Faltrollo: plissiertes, lichtdurchlässig Gewebe aus Polyester



EIGENSCHAFTEN

DACHFENSTER-TYPEN

ANWENDUNGS-BEREICH

FUNKTION UND MONTAGE

BEDIENUNG

MATERIAL



DFD
Duo-Verdunkelungsrollo

- Blende, Führungsschienen und Griffleiste aus eloxiertem Aluminium
 - Reflektionshemmende, schwarze Lackierung in den Führungsschienen
 - Abdeckkappen aus PVC
 - Führungsschnüre aus Polyester
-
- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz (Markisetten, Rollläden) und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

KOMBINATIONEN**TECHNISCHE
DATEN**