VELUX®

FSC
Stores énergie solaire



CARACTÉRISTIQUES

Pick&Click!®

- Amélioration de l'isolation thermique pouvant atteindre 25%
- Obscurcissement optimal
- Positionnement flexible et en continu
- Design moderne

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Disponible sur demande

DOMAINES D'APPLICATION

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes (montage sans câblage)
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre

FONCTION ET MONTAGE

L'énergie solaire est captée par un panneau photovoltaïque et emmagasinée dans un accumulateur NiMH. Un accumulateur complètement chargé garantit entre 500 maniements (pour transition en périodes de mauvais temps). Le store énergie solaire peut être arrêté dans toute position.
Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

COMMANDE

- Commande par interrupteur mural VELUX INTEGRA® fourni avec fonction montée / arrêt / descente
- Intégrable dans le système de climatisation VELUX ACTIVE

CE

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

VELUX®

FSC
Stores énergie solaire

MATÉRIEL

- Le tissu 100% polyester opaque est disponible en douze coloris différents.
- Tissus double couche avec plissement alvéolé et revêtement aluminium à effet isolant dans l'espace entre les alvéoles.
- Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

Pour l'installation sur une fenêtre de toit avant l'année de production 1992 les supports de montage ZOZ 230 sont nécessaires.

COMBINAISONS

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL
- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

CE

io homecontrol®

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com