VELUX®

PAL
Stores vénitiens manuels





CARACTÉRISTIQUES



- Réglage optimal de la lumière
- Convient pour locaux avec haute humidité
- Positionnement en continu

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

DOMAINES D'APPLICATION

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes
- Hauteur de montage conseillée < 2,00 m (bord supérieur de la fenêtre de toit)
- Cette store n'est pas recommandé à une pente de moins de 30°

FONCTION ET MONTAGE

Le store vénitien est facilement réglable en continu à l'aide d'une tringle. Une commande côté droit du store vénitien (vu de l'intérieur) permet un réglage au choix de la luminosité (lamelles pivotantes à 180°). Les profilés étroits, de largeur 25 mm de côté comme en haut, ainsi que les profilés d'angle coupés à onglet représentent le design unique Slimline pour les stores VELUX, qui permet plus d'entrée de lumière lorsque le store est entré. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

COMMANDE

- Maniement manuel par tringle
- Réglage de la luminosité par la commande latérale
- Pour les stores vénitiens montés au-delà de 2 m de hauteur, la tringle de commande ZXT 200 est nécessaire en combinaison avec l'anneau l'adaption ZED 300S.

MATÉRIEL

- Lamelles en aluminium de largeur 35 mm, insensibles à la saleté et l'humidité
- Lamelles peintes des deux côtés, disponibles en 9 couleurs différentes
- Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé
- Commande latérale, capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

PAL
Stores vénitiens manuels

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES