VELUX®

MML

Marquisettes électriques





CARACTÉRISTIQUES

- Réduction efficace de la chaleur pouvant atteindre 74%
- Tissu microperforé résistant aux intempéries
- Vue illimitée vers l'extérieur

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

- GGL / GGU / GPL / GPU

Veuillez également consulter le chapitre «Combinaisons».

DOMAINES D'APPLICATION

- Solutions de lucarnes et installations combinées
- Installation postérieure sur des fenêtres de toit existantes
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Pente de toit 15°–90°

FONCTION ET MONTAGE

La marquisette est monté sur le châssis de la fenêtre et la fenêtre peut donc être ouverte et fermée même lorsque la marquisette est déployé. Lorsqu'il est rétracté, l'auvent est complètement protégé des intempéries. Si la marquisette est bloqué par des accumulations de saleté ou de neige / glace, la protection contre les surcharges entre en vigueur pour éviter d'endommager le mécanisme d'entraînement. La fenêtre peut également être mise en position de nettoyage après l'installation de la marquisette. L'installation peut être effectuée sur le toit ou de l'intérieur avec la fenêtre ouverte.

COMMANDE

- Commande par interrupteur mural VELUX INTEGRA® fourni avec fonction montée / arrêt / descente
- Intégrable dans le système de climatisation VELUX ACTIVE

MATÉRIEL

- Caisson, rails latéraux et lamelles: aluminium gris terre d'ombre, thermolaqué (NCS S 7500-N)

CE

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

VELUX®

MML

Marquisettes électriques



Distance entre cadre pour des combinaisons de fenêtres
- Juxtaposées 18 mm
- Superposées 250 mm

Marquisettes solaires avec fenêtres à ouverture par rotation solaires
Les combinaisons de marquisettes solaires avec des fenêtres à ouverture par rotation VELUX INTEGRA® solaire ou les kits de rétro-équipement solaires KSX 100 / KSX 100K sont possibles comme suit:
- La génération actuelle et les générations précédentes:
  Pour une largeur plus petite MK, il faut utiliser la plaque d'adaptation XCH ZOZ 213K.

Le kit de montage ZOZ 238 est nécessaire pour l'installation d'une marquisette sur une fenêtre par rotation produite entre 1992 et 2000. Les fenêtres par projection de cette génération ainsi que les fenêtres plus anciennes ne peuvent pas être équipées de cette markisette.

Pour l'installation sur une fenêtre en cuivre, le kit de montage ZOZ -K--240 est nécessaire.

Pour le montage sur un GPU INTEGRA®, le kit de montage ZOZ 229 est nécessaire.

Protection solaire intérieure
- La marquisette MML peut être combinée avec tous les produits de protection solaire placés à l'intérieur ainsi que la moustiquaire ZIL

Résistance au vent classe 3 (EN 13561)

Es valeurs techniques des combinaisons de produits (fenêtres avec stores) sont disponibles sur demande.

Pour éviter des dommages à la marquisette, il faut prévoir, au dessus de la fenêtre, la pose d'arrêts de coulée de neige. Vous trouverez des indications correspondantes dans la notice de montage.

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DISPOSITIF DE PROTECTION

CE

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.
www.io-homecontrol.com