

Tenda plissettata manuale









- · Accenti di colore decorativi
- · Regolazione della luce flessibile e in continuo
- Design moderno e senza tempo
- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*
- * Disponibile su richiesta.



- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Altezza d'ingombro raccomandata < 2,00 m (bordo superiore finestra)

La tenda plissettata è posizionabile liberamente sulla finestra per tetti e può essere collocata nella posizione desiderata dal basso o dall'alto grazie alla maniglia continua. I profili sottili, larghi 25 mm sia sui lati che in alto, così come i profili angolari tagliati con un angolo di 45°, sono l'espressione della straordinaria forma costruttiva delle tende VELUX nel design Slimline, che consente una maggior incidenza di luce negli ambienti quando la tenda è sollevata. Il sistema brevettato Pick&Click® consente un montaggio facile e veloce sulle finestre per tetti VELUX. La tenda viene fatta scattare nei supporti premontati sulla finestra e in questo modo si hanno entrambe le mani libere per le ulteriori operazioni di montaggio.



• Per le tende plissettate installate a più di 2 m d'altezza, è necessaria l'asta di comando ZXT 200 in combinazione con la ferratura ZED 300S

• Diversi campioni e colori

- Tessuto plissé traslucido in poliestere
- Pannello, guide di scorrimento e maniglia in alluminio anodizzato
- Alette di copertura in PVC
- Cordicelle di scorrimento in poliestere

• Combinazione con protezione dal calore esterna (marchisette, persiane avvolgibili) e zanzariera ZIL possibile

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINE-STRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

COMBINAZIONI

DATI TECNICI