



- Efficace riduzione del calore fino al 74%
- Tessuto a rete traslucido resistente agli agenti atmosferici
- Vista indisturbata all'esterno
- GGL / GGU / GPL / GPU

Si prega di consultare anche il capitolo „Combinazioni“.



- Soluzioni per abbaini e installazioni combinate
- Installazione posteriore su finestre per tetto esistenti
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Inclinazioni del tetto di 15°-90°

La marchisette è montata sull'anta della finestra e quindi la finestra può essere aperta e chiusa anche quando la marchisette è estesa. Quando è ritratta, la machisette è completamente protetta dalle intemperie. Se la machisette è bloccata da accumuli di sporco o neve/ghiaccio, entra in vigore la protezione da sovraccarico per evitare danni al meccanismo di azionamento. La finestra può essere spostata nella posizione di pulizia anche dopo l'installazione della marchisette. L'installazione può essere effettuata sul tetto o dall'interno con la finestra aperta.

- Comando tramite l'interruttore a parete fornito con VELUX INTEGRA®
Funzione aperto/stopp/chiedere
- Integrabile nel sistema di climatizzazione ambiente VELUX ACTIVE

- Cassone superiore, guide di scorrimento e lamelle: Alluminio grigio umbro,
termolaccato (NCS S 7500-N)

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

Marchisetta elettrica



Distanza telaio combinazioni di finestre

- Disposte in orizzontale 18 mm
- Disposte in verticale 250 mm

Marchisetta ad energia solare con finestre con apertura a bilico ad energia solare

Sono possibili le seguenti combinazioni di marchisette Solar con finestre per tetti con apertura a bilico VELUX INTEGRA® Solar o set per installazioni successive Solar KSX 100 / KSX 100K:

- La generazione attuale e le generazioni precedenti:

Larghezza ridotta MK è necessaria la piastra di adattamento XCH ZOZ 213K.

Il set di montaggio ZOZ 238 è necessario per l'installazione di una marchisetta su una finestra ad anta girevole prodotta nel 1992-2000. La finestra con apertura a bilico di questa generazione, così come le finestre più vecchie, non possono essere dotate di questa marchisetta.

Per il montaggio su una finestra in rame è necessario il set di montaggio ZOZ -K-- 240.

Per il montaggio su una GPU INTEGRA® è necessario il set di montaggio ZOZ 229.

Protezione dal sole interna

- La MML è combinabile con tutti i prodotti di protezione dal sole interni e con la zanzariera ZIL.

Resistenza al vento Classe 3 (EN 13561)

Valori tecnici delle combinazioni di prodotti (finestre con persiane) disponibili su richiesta.

Al fine di evitare danni alla marchisetta, è opportuno montare sopra la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrispondenti nelle istruzioni di montaggio.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com