

Persiana avvolgibile elettrica (combinazioni con GIL/GIU)



- Riduzione ottimale del calore fino al 94%
- Perfetto oscuramento
- Struttura in alluminio solida e resistente agli agenti atmosferici
- Persiane avvolgibili per combinazioni di finestre per tetti con elementi supplementari inferiori con vetrata fissa GIL / GIU
- Non può essere combinato con la GPU INTEGRA®.
- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Inclinazione del tetto di 15°-85°

La SMG è composta di due persiane avvolgibili singole adatte alle combinazioni di finestre per tetti con elementi supplementari inferiori con vetrata fissa GIL / GIU. La persiana avvolgibile SMG è stata sviluppata per il collegamento diretto alla finestra per tetti VELUX INTEGRA® o ad altri componenti elettrici VELUX.

Entrambe le persiane avvolgibili vengono montate sul telaio della finestra corrispondente e possono essere comandate separatamente e fissate in qualsiasi posizione della finestra. A persiana avvolgibile chiusa, la ventilazione dell'ambiente avviene attraverso la valvola di ventilazione della finestra per tetti. In caso di blocco della persiana avvolgibile a causa di accumulo di sporco o neve/ghiaccio, subentra la protezione da sovraccarico per escludere danni al meccanismo di azionamento.

Per finestre per tetti con elemento supplementare con vetrata fissa in basso GIL/GIU. Compatibili solo con la generazione di finestre a partire dall'anno 2000. Nella fornitura sono comprese due persiane avvolgibili esterne (per finestra superiore ed inferiore). Per il montaggio su finestre manuali serve un sistema di comando KUX 110 che controlla entrambe le persiane avvolgibili esterne.

Lamelle

- Lamelle di alluminio, riempite di poliuretano su doppia parete e collegate con labbri di gomma



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com

CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

Persiana avvolgibile elettrica (combinazioni con GIL/GIU)

**Finestre in alluminio**

- Cassone superiore, lamelle e guide laterali: Alluminio grigio umbro, termolaccato (NCS S 7500-N)

Finestre in zinco titanio

- Cassone superiore, lamelle, lamiere di collegamento e guide laterali: Alluminio grigio chiaro, termolaccato (RAL classic 7038)

Distanza telaio combinazioni di finestre

- Disposte in orizzontale 100 mm
- Disposte in verticale 250 mm

Protezione dal sole interna

- La SMG è combinabile con tutti i prodotti di protezione dal sole interni.

Valore dB -12 dB in caso di pioggia

Windwiderstand Classe 4 (EN 13561)

I valori tecnici in combinazione con i diversi tipi di vetrate sono disponibili su richiesta.

Al fine di evitare danni alla persiana avvolgibile, è opportuno montare sopra la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrispondenti nelle istruzioni di montaggio.

La chiusura completa dell'avvolgibile esterno è possibile solo con la finestra chiusa.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

DISPOSITIVO DI
PROTEZIONE

io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

www.io-homecontrol.com