

# Persiana avvolgibile elettrica per GPU INTEGRA®



- Riduzione ottimale del calore fino al 94%
- Perfetto oscuramento
- Struttura in alluminio solida e resistente agli agenti atmosferici

- Montato a battente, permette l'apertura completa della finestra
- Specialmente per le sole GPU INTEGRA®

- Nuove costruzioni e installazioni successive
- Inclinazione del tetto di 15°-55°

La persiana avvolgibile elettrica è stata sviluppata per il collegamento diretto alla finestra con aperturas a vasistas GPU INTEGRA® ed è comandabile a distanza. La persiana avvolgibile esterne è montata direttamente sul battente della finestra e può quindi essere azionata in qualsiasi posizione. Il sensore pioggia integrato nel bauletto chiude la finestra quando inizia a piovere. In caso di blocco della persiana avvolgibile a causa di accumulo di sporco o neve/ghiaccio, subentra la protezione da sovraccarico per escludere danni al meccanismo di azionamento.

La persiana avvolgibile esterna elettrica viene collegata direttamente alla finestra per tetti VELUX GPU INTEGRA®. Si aziona tramite l'interruttore a parete fornito con VELUX ACTIVE.

## Lamelle

- Lamelle di alluminio, riempite di poliuretano su doppia parete e collegate con labbri di gomma

## CARATTERISTICHE

## MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

## CAMPO D'IMPIEGO

## FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

## COMANDO

## MATERIALE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accendendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

# Persiana avvolgibile elettrica per GPU INTEGRA®

**Finestra in alluminio**

- Cassone superiore, lamelle e guide laterali: Alluminio grigio umbro, termolaccato (NCS S 7500-N)

**Distanza telaio combinazioni di finestre**

- Disposte in orizzontale 100 mm
- Disposte in verticale 300 mm

**Protezione dal sole interna**

- L'SMH può essere combinato con tutte le tende a rullo per interni a comando manuale o solare.

**Versione vetrata isolante Thermo 2 --66**

- Valore g                      Riduzione a 0,03
- Valore  $U_w$                 Riduzione di  $U_w$  a 0,86
- Valore dB                    Riduzione -12 dB in caso di pioggia (rumore da impatto)
- Resistenza al vento      Classe 4 (EN 13561)

Al fine di evitare danni alla persiana avvolgibile, è opportuno montare sopra la finestra delle impugnature raccogli neve. Trovate istruzioni corrispondenti nelle istruzioni di montaggio.

COMBINAZIONI

DATI TECNICI

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE



io-homecontrol® offre una tecnologia wireless radio sicura e all'avanguardia, facile da installare. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra loro accrescendo così comfort, sicurezza e risparmio energetico.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)