

VELUX dakraam VLT 0000Z

VELUX®

Beglazing 00H



Het raam kan worden geïnstalleerd in daken met een helling van 15° tot 60°.



VELUX dakraam VLT 0000Z is bestemd voor gebruik in onbewoonde kamers die licht en ventilatie nodig hebben. Het dakraam is een uitzettuimelvenster met drie ventilatiestanden. Gemaakt van onderhoudsvrij, zwart polyurethaan en aluminium. Komt compleet met ingebouwd gootstuk.

- Dankzij drie ventilatiestanden kunt u in onbewoonde ruimten voor een constante luchtstroom zorgen.
- Geniet van een makkelijk en onderhoudsvrij gebruik van het dakraam dankzij het draaiend gedeelte van geëxtrudeerd aluminium.
- Creëer een perfecte installatie met het ingebouwde universele gootstuk voor een eenvoudig plaatsingsproces en een waterdichte aansluiting.














Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

	460
610	VLT (0.22)

Alle maten zijn in mm. () = Effectief daglichtoppervlak, m²

Kenmerken beglazing

Beglazing 00H		
	Warmte-isolatie De energiebesparende beglazing zorgt voor minder warmteverlies door het raam en een beter comfort binnenshuis.	$U_g = 3.0$
	Zonnewarmte In de winter zorgen de zonnestralen die door de ramen komen voor bruikbare zonnewarmte.	0.78
	Bescherming tegen de zon In warme klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt een zonwerende coating in zomerperiodes voor een beter binnenklimaat.	★★☆☆
	Veiligheid Dikkere gelamineerde binnenruiten zijn beter bestand tegen handmatige aanvallen (inbraak).	N/A
	Veiligheidslaminerings Voorkomt dat glas bij breuk de kamer invalt.	
	Gehard glas Zorgt dat de buitenruit beter bestand is tegen verdwaalde ballen of extreem weer, zoals zware stormen en hagel.	
	UV-filter Beschermt uw interieur tegen vervagen door schadelijke UV-stralen van de zon.	
	Minder lawaai van regen Regenruisreductie creëert een barrière tussen het raam en het weer buiten voor ongestoorde momenten tijdens regenachtige dagen of nachten.	
	Eenvoudig te reinigen Vuilafstotende coating zorgt ervoor dat u minder tijd kwijt bent met schoonmaken en meer van het uitzicht kunt genieten.	
	Antidauw Op dagen dat er veel dauwvorming op de buitenruit is, wordt deze door de antidauwcoating aanzienlijk beperkt zodat u een helder zicht hebt.	

Structuur beglazing

Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Dubbele beglazing	3 mm floatglas - 10 mm lucht - 3 mm floatglas

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Black maintenance free Finished with polyurethane lacquer.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 9000-N
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, binnenoppervlak	9005

Externe afdeklijsten

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Dark grey
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N
Kleurcode dichtstbijzijnde RAL, buitenoppervlak	7043

Garantieperiode



De volledige voorwaarden en condities van de VELUX productgarantie zijn beschikbaar via onze website www.velux.nl.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>