VELUX klassisk takvindu GVR

59PS-glass



10 ÅR GARANTI

Vinduet kan installeres med takvinkler mellom 30° og 55°.

VELUX klassisk takvindu GVR er laget for historiske bygninger, men har likevel moderne funksjoner og gode termiske egenskaper som sørger for et behagelig inneklima i beboelse rom. Med innvending ramme og utforing av tre passer det klassiske takvinduet til de fleste tradisjonelle interiører. Tilgjengelig med utvendig ramme og inndekningsdeler i kobber eller sink for god integrering i tradisjonelle tak.

- Alle fordelene med et moderne takvindu i et klassisk design.
- Topphengslet vindu med harmonisk og symmetrisk utseende når det åpnes.
- Kombinerer gode termiske egenskaper med et klassisk design.
- Legg til en valgfri blendingsgardin for vern mot innsyn eller for å gjøre rommet mørkere for en god nattesøvn.

CE

CRW Cold room no-NO - Approved
Creation date 19-04-2023 05:52:55

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	532
702	GVR 3K2 (0.18)
952	GVR 3K3 (0.28)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m^2

Creation date 19-04-2023 05:52:55

Glassverdier

59PS-glass		
	**Varmeisolering** Lavenergiflasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	**U_g = 1.3**
	**Passiv solvarme** I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	**0.63**
	**Solbeskyttelse** I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★☆☆
	**Sikkerhet** Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	**N/A**
	**Sikkerhetslaminering** Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	
	**Herdet glass** Gjør ytterglasset sterkere, slik at det tåler belastningen fra baller på avveie og ekstremvær som kraftig vind og hagl.	
	**UV-filter** Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	
	**Regnstøydemping** Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	
	**Enkelt å rengjøre** Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	
	**Antidugg** Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Tolags glass	3 mm floatglass – 12 mm argon – 3 mm herdet glass

Creation date 19-04-2023 05:52:55

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med to strøk.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Material Description	Sink	Ubehandlet kobber
NCS-fargekode, ytre overflate	Ingen fargekode	
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	Ingen fargekode	

Garantiperiode



Mer informasjon

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit https://www.velux.no

Creation date 19-04-2023 05:52:55