

VELUX takvindu GVO

59H SILAN-glass



Vinduet kan monteres i takvinkler mellom 20° og 60°.



Vårt klassiske takvindu GVO med buet topp er et moderne alternativ til tradisjonelle takvinduer av støpejern. Laget av vedlikeholdsfri polyuretan og aluminium. Leveres komplett med integrert inndekning som sørger for enkel montering med integrert rullegardin for varmebeskyttelse. VELUX klassisk takvindu GVO er en estetisk løsning for historiske bygninger.

- Nyt problem- og vedlikeholdsfri bruk av takvinduet takket være den ekstruderte aluminiumsrammen.
- Utfør en perfekt montering med den integrerte VELUX inndekning som sørger for en vanntett forsegling.
- Topphengslet vindu med harmonisk og symmetrisk utseende når det åpnes.
- Den integrerte rullegardinen gir grunnleggende varmebeskyttelse og vern mot innsyn.
- Det kreves ingen vedlikehold da innvendig material består av vedlikeholdsfritt polyuretan.



Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	540
760	GVO (0.37)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m²

Glassverdier

59H SILAN-glass		
	Varmeisolering Lavenergiglasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	$U_g = 1.4$
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	0.64
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★☆☆
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	N/A
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	
	Herdet glass Gjør ytterglasset sterkere, slik at det tåler belastningen fra baller på avveie og ekstremvær som kraftig vind og hagl.	✓
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Tolags glass	3 mm floatglass – 10 mm argon – 3 mm herdet glass

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Svart, vedlikeholdsfritt Overflatebehandlet med polyuretanlakk.
NCS-fargekode, indre overflate	S 9000-N
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9005

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

Garantiperiode



Mer informasjon

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://www.velux.no>