Glasovenlys

VELUX® Commercial



Med glasovenlys fra VELUX Commercial får du en alsidig og prisbevidst løsning til kommercielle bygninger, der kombinerer æstetisk design med gode komfort egenskaber og samtidig giver mulighed for DS/EN12101-2 godkendt brandventilation.

Velegnet til:
- Flade- og hældningstage (5-15°)
- Industrielle bygninger, lager, skoler, institutioner o.lign. hvor pris og funktion er i fokus.

Vigtigste fordele:
- 2 eller 3 lags energirude giver høj isoleringsevne i henhold til EN1873
- Kan benyttes til både komfort- og DS/EN 12101-2 brandventilation
- Høj fokus på indeklima med fremragende lysindfald, lydisolering og ventilation.
- Æstetisk design

Oversigt
Glasovenlys kombinerer æstetik og alsidighed i en løsning, der kan monteres i kommercielle bygninger hvor design og funktion skal gå op i en højere enhed. Hvad enten ovenlyset skal monteres som fast, ventileret eller til brandventilation sikre den gode konstruktion og isolerede glasrude fremragende indeklima for bygningens bruger.

Funktioner og størrelser


Glasovenlys fås som fast, ventileret eller til brandventilation. Vælges en brandventilationsløsning sikre vores dual purpose certificering at løsningen ikke kun kan anvendes til brandventilation, men også til komfortventilation i dagligdagen.

Med mulighed for 2 eller 3 lags isoleret energirude er du sikret at løsningen matcher de specifikke energi- og komfort krav som er gældende i dit byggeri.

Vores Glasovenlys leveres indfattet i en aluminiums ramme der som udgangspunkt har en naturlig grå overfladebehandling, men kan også leveres med lakeret ramme som passer til dit byggeri. Dette kan også kombineres med keramisk tryk på glassets kant som giver et eksklusivt udtryk.

Kontakt vores salgsafdeling for at høre mere om muligheder, priser og levering.

Størrelsesdiagram for standardstørrelser



Teknisk information

	2-lags	3-lags
Lysgennemgang (%)	75	64
Lyddæmpning (dB) Rw (C;Ctr)	27 (-1,-2)	27 (-1,-2)
G-værdi (%)	52	42
U-værdi, ($U_{rc,300}$)*	1,5	1,2

Modstandsdygtighed mod brand:	B300
Pålidelighed:	Re50 Dual Purpose
Snelast:	SL800
Temperatur:	T(-15)
Vindlast:	WL1500

* Resultater er gældende for 120 x 120 cm fast ovenlys, 30 cm fast karm over færdigt tag. EN 1873:2014+A2:2016

Gældende fra udgivelsesdatoen til ny skrivelse. Status: Marts 2022. Vi tager forbehold for trykfejl, andre fejl og ændringer af indholdet.

VELUX Commercial

VELUX Danmark A/S
VELUX Commercial
Breeltevej 18
2970 Hørsholm

Email: salg@veluxcommercial.dk
Web: veluxcommercial.dk
Blog: commercial.velux.dk/blog