

# Styrecentral SVM 5A, 8A

**VELUX®**

Commercial

veluxcommercial.dk



## Til komfort og brandventilation

SVM "Mini" røgventilationscentraler er konstrueret til at forsyne og styre åbning af åbningssystemer til komfort- og brandventilationsåbninger med 24V DC elektriske åbningsenheder. SVM centralen har som standard tilslutningsklemmer for eksterne signaler (komfort- og brandtryk, vejsensor/luk alt, detektorer osv.), ligesom der er mulighed for at sammenkoble flere centraler via "bus"

forbindelse. SVM centralen har et kompakt og elegant design, og er certificeret iht. EN12101-10 class A (dobbeltforsyning).

Inkl. batteri-backup. Som option er der mulighed for brand- og komforttryk indbygget i fronten.

Specifikationer	Røgventilationscentraler Mini 24V SVM 24V-5A / SVM 24V-8A
Forsyningsspænding	230V AC / max. 1,5A
Udgangsspænding	24V DC
Antal motorudgange	1 stk. (linieovervågning: 1-4 linier)
Max. total belastning	5A / 8A
Drifttemperatur	-15°C - +40°C
Tæthedegrad	IP 54 (IP50 såfremt der er indbygget brand- og/eller komforttryk)
Batteri backup (72h)	Ja
Dimensioner (BxDxH) Vægt inkl. batterier	238 x 113 x 286 mm / max. 7,5 kg
Farve	Hvid front / Sort indikeringspanel
Batterier	2 stk. 12V/7,2AH
Brandgrupper	1 stk. m. linieovervågning. Max. strømforbrug for brandtryk (LED+buzzer) = 6,6mA = ca. 3 stk. brandtryk
Komfortgrupper	1 stk. - ubegrænset antal komforttryk
Detektor (røg/varme) indgange	1 stk. m. linieovervågning. Max. strømforbrug for detektorer = 2,2 mA = ca. 22 detektorer
Vejsensorindgang / luk alt	Ja
Alarmudgang	Ja - potentialfri kontakt, max. 48V / 0,5A
Fejludgang	Ja - potentialfri kontakt, max. 48V / 0,5A
24V DC til ekstern brug	24V DC / max. 0,5A - ved 230V AC drift
Buskommunikation	Ja - sammenkobling af 2-20 stk. centraler - med linieovervågning
Visuel (LED) indikation i frontpanel	"OK" / "AC fejl" / "Lav batteri" / "Liniefejl" / "Alarm" / "Komfort åben"
Dipswitch features (standard)	"Servicetimer (LED løbelys i frontpanel)" / "Komfort åbningsinterval" / "Temperatur detektering via motoroutput" / "Ekstra linedetektering via 3 wire motoroutput" / "Fail safe (alarm by line failure)" / "Sprinkler (close by alarm)" / "Bus comm. settings (react on Bus comm.)" / "Pot. fri kontakt for komfort åben"
Godkendelser / Conforms	EN12101-10:2005 approved and certified - class A (double supply) - envir. class 1 (to - 15°C) Conform EN12101-9

Gyldig fra udgivelsesdato til nyoplæg. Status: December 2022. Der tages forbehold for trykfejl, fejl og indholdsmæssige ændringer.